

RAZGRAĐIVAČ BETONSKIH I CEMENTNIH OSTATAKA

BetonEx

Za uklanjanje maltera i cementnih ostataka, potrebni su proizvodi na bazi kiselina. Samo na taj način se mogu ukloniti cementni slojevi. "Eliminisanje" tj. pokrivanje uljnim ili voštanim agensima nije trajno rešenje, jer se posle nekog vremena cementni ostaci ponovo lepe. Potreban je veliki napor da se takve površine ponovo dovedu u red.

Opis:

Beton Ex sadrži mešavinu specijalnih kiselina kao i komponente za poboljšanje čišćenja.

Beton Ex rastvara i uklanja površinske nečistoće kao što su: ostaci maltera, cementa, tvorkornu prljavštinu, rđu i kamenac.

Tehnički podaci:

Gustina: ca 1,12g/cm³ pH-vrednost <1 (koncentrat)

Izgled: smeđe boje

Miris: jak (oštar) miris

Rastvorljivost u vodi: vrlo dobro

Beton Ex je univerzalno sredstvo koje se može primeniti nakon postavljanja pločica, za čišćenje fasada – praktično svuda gde treba očistiti keramičke pločice, prirodni i veštački kamen. Razgrađivač betonskih i cementnih ostataka uglavnom se koristi u spoljašnjem prostoru i građevinarstvu.

Podloge:

Sve površine otporne na kiseline mogu se očistiti Beton Ex sredstvom npr. keramičke pločice, cigla, glina, tvrdo pečena cigla, betonski zidovi, betonski podovi kao i vecina prirodnog kamena.

Napomena: Ovaj proizvod nije pogodan za polirane i brušene krečnjačke površine (mermer, betonske spomenike). Za brušene i grube krečne i betonske površine razrediti proizvod min 1:20. U prirodnom kamenu koji sadrži gvožđe (na primer Serizzo) može doći do promene boje materijala u žuto (rđa).

Primena: Razblažite Beton Ex u razmeri do 1:20, naneti na prethodno navlaženu površinu, ostaviti da deluje, nakon toga isprati sa puno vode.

Napomena: Ako ste u nedoumici testirajte na neupadljivom mestu. Za površine koje su osetljive na kiselinu, kao što su polirani i fino polirani mermer, krečni ili betonski blokovi, određene dekorativne pločice, emajl, cink, hrom, nerđajući čelik, farbane površine i slično, nisu pogodne za uklanjanje cementa i betona ovim sredstvom.

Osetljivim materijalima se može naneti šteta i isparenjem. Tokom i nakon rada, sobe moraju biti provetrene i mora se osigurati da u prostorijama ne ostanu isparenja.

Pokrivnost: oko 30-50 m² /litar u zavisnosti od vrste i količine zaprljanja.

Skladištenje: Zatvoren, na hladnom mestu može da se čuva i do 5 godina.

Zaštita životne sredine: Sadržaj aktivne materije je biorazgradiv prema WRMG-u. Bez fosfata. Sadržaj kiselih komponenti u velikoj meri se neutrališu tokom procesa čišćenja. Klase 1 prema VwVwS od 17.5.1999.

Odlaganje: Kod otpada AVV 060 106*. Posuda je izrađena od ekološki prihvatljivog polietilena (PE) i može se reciklirati. Isprane posude se mogu reciklirati putem sistema recikliranja (pogledajte napomenu na etiketi).

Obratiti pažnju da podaci o zaštiti životne sredine i bezbednosti za (koncentrovani) proizvod važi za oblik isporuke. U slučaju razblaživanja proizvoda, klasifikacija se može promeniti. Upotreba proizvoda mora biti prilagođena lokalnim uslovima i površinama koje treba tretirati. Ukoliko nemate iskustva i postoje nedoumice, proizvod se prvo mora testirati na nepreglednom mestu.

Pogodno za:

- Ploče za šalovanje i alate
- Betonske kalupe
- Za silose
- Mašine za mešanje i mešalice
- Transportna vozila i transportne sisteme
- Industrijske i popločane podove

